

电磁兼容检测标准和项目

	标准	试验项目
	GB4824/13837/4343/9254 CISPR11//13/14/22	电源端子骚扰电压
	GB9254 (CISPR 22)	电信端口
	GB4824/13837/4343/9254 CISPR11//13/14/22	辐射骚扰场强
	GB13837/CISPR13	射频输出端有用信号和骚扰信号电平
	GB13837/CISPR13	天线端骚扰电压
	GB13837 CISPR13/14	骚扰功率 射频输出端
	GB4343 (CISPR 14-1)	断续干扰
	GB/T 17626.2 (IEC61000-4-2) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2)	静电放电
	GB/T 17626.3 (IEC61000-4-3) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2) GB/T17619 (ISO 11452-2)	辐射电磁场
	GB/T 17626.4 (IEC61000-4-4) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2)	脉冲群
	GB/T 17626.5 (IEC61000-4-5) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2) YD993 ITU-K20/21/44/45	浪涌
	GB/T 17626.6 (IEC61000-4-6) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2)	传导抗扰度
	GB/T 17626.8 (IEC61000-4-8) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2)	工频磁场
	GB/T 17626.9 (IEC61000-4-9)	脉冲磁场
	GB/T 17626.11 (IEC61000-4-11) GB/T17618 (CISPR24) GB4343.2 (CISPR14-2)	电压暂降、短时跌落
	GB/T 17626.12 (IEC61000-4-12)	振铃波
	GB/T 17626.13 (IEC/EN61000-4-13)	谐波、谐间波抗扰度
	GB/T 17626.29 (IEC/EN61000-4-29)	直流电压暂降/短时跌落
	GB 17625.1(IEC61000-3-2)	谐波
	GB17625.2(IEC61000-3-3)	闪烁
	ITU-K20/21/44/45	电力线接触
		电力线感应
	SJ20524	屏蔽效能
	GB12190	屏蔽室屏蔽效能

	GJB 870-90 GJB 6785-2009	
	GJB5240-2004	屏蔽机箱屏蔽效能
	GB18655 (CISPR25)	电源端口传导发射
		信号/控制线传导发射
		辐射发射
	GB/T 21437.2(ISO 7637-2)	电源线瞬态传导
		电源线瞬态传导
		电压瞬态发射
	GB/T 21437.3(ISO 7637-3)	信号线瞬态抗扰性
	GB/T 19951(ISO 10605)	静电放电
	ISO11452-4	大电流注入
	GB9383 (CISPR20、EN55020)	输入抗扰度
		天线端射频共模电压抗扰度
		屏蔽效果
		感应电压抗扰度
		EFT 抗扰度
		辐射电磁场抗扰度
		静电放电抗扰度
	YD/T 1483-2006 ITU-R SM:329-10:2003 GB22450.1-2008 YD1032-2000 YD/T 1595.1-2007 YD/T 1312.1-2008 ETS 300 607-1:2000 3GPP TS 51.010-1:2011 3GPP TS 34.121-1:2011	辐射杂散骚扰
	场地租用费	10 米暗室
		5 米暗室
		3 米暗室
		非暗室
	试验报告费	中文
		英文
	特定设备	大型
		重型
		大电流(有效值)